


MMOM Té femelle NPTF

Filetage femelle NPTF* (SAE 476)

SAE 140438

*Acier inoxydable = Filetage NPT pour éviter le grippage




Filetage NPT/NPTF PTF	D1 mm	N1 mm	Y mm	Poids (Acier) gr./pièce	Adapteur Acier	Adapteur Acier inox	PN (bar)	
							S	SS
1/8-27	8	17	14	36	1/8 MMO-S	1/8 MMO-SS	350	350
1/4-18	11	22	19	94	1/4 MMO-S	1/4 MMO-SS	350	350
3/8-18	14	26	22	121	3/8 MMO-S	3/8 MMO-SS	210	210
1/2-14	17	31	27	202	1/2 MMO-S	1/2 MMO-SS	210	210
3/4-14	23	35	33	312	3/4 MMO-S	3/4 MMO-SS	210	210
1-11 1/2	29	41	41	606	1 MMO-S	1 MMO-SS	125	120
1 1/4-11 1/2	37	43	48	576	1 1/4 MMO-S	1 1/4 MMO-SS	100	100
1 1/2-11 1/2	43	53	64	576	1 1/2 MMO-S	1 1/2 MMO-SS	100	100

KMMOO Croix femelle NPTF

Filetage femelle NPTF* (SAE 476)

SAE 140538

*Acier inoxydable = Filetage NPT pour éviter le grippage



Filetage NPT/NPTF PTF	D1 mm	N1 mm	Y mm	Poids (Acier) gr./pièce	Adapteur Acier	Adapteur Acier inox	PN (bar)	
							S	SS
1/8-27	8	17	14	45	1/8 KMMOO-S	1/8 KMMOO-SS	350	350
1/4-18	11	22	19	113	1/4 KMMOO-S	1/4 KMMOO-SS	350	350
3/8-18	14	26	22	147	3/8 KMMOO-S	3/8 KMMOO-SS	210	210
1/2-14	18	31	27	257	1/2 KMMOO-S	1/2 KMMOO-SS	210	210
3/4-14	23	35	33	382	3/4 KMMOO-S	3/4 KMMOO-SS	210	210
1-11 1/2	29	41	41	690	1 KMMOO-S	1 KMMOO-SS	125	120

Les produits sont conformes à notre gamme standard de livraison.
Les versions métriques et pouces peuvent avoir des 6 pans de dimension différente.

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

Les pressions nominales (PN) peuvent différer selon la matière : acier (S) et inox (SS).